

Výrobní číslo sady ..... H2-65875

Třída přesnosti ..... 2

Dne ..... 15. 6. 1978



OŘJ

Jmenovitá délka L v mm		Třída přesnosti					
		0		1		2	
		Celkové dovolené chyby ±	Chyby rovnoběž- nosti	Celkové dovolené chyby ±	Chyby rovnoběž- nosti	Celkové dovolené chyby ±	Chyby rovnoběž- nosti
přes	do	Dovolené chyby v μm					
—	10	0,10	0,09	0,20	0,16	0,4	0,3
10	25	0,15	0,10	0,30	0,18	0,6	0,3
25	50	0,20	0,11	0,40	0,18	0,8	0,3
50	75	0,25	0,12	0,50	0,20	1,0	0,4
75	100	0,30	0,15	0,60	0,22	1,2	0,4
100	150	0,40	0,15	0,80	0,22	1,6	0,4
150	200	0,50	0,15	1,00	0,22	2,0	0,4
200	250	0,60	0,15	1,20	0,25	2,5	0,4
250	300	0,70	0,18	1,40	0,25	3,0	0,4
300	400	0,90	0,20	1,80	0,30	3,5	0,5
400	500	1,00	0,25	2,00	0,35	4,0	0,6
	1000	2,00	0,40	4,00	0,60	8,0	1,0

Celkové dovolené chyby a chyby rovnoběžnosti se zaručují při normální teplotě 20 °C (viz ČSN 25 0051) a nevztahují se na krajní pásmo v šířce 0,8 mm po celém obvodu měrky.

Tento výrobek byl překontrolován a odpovídá československé státní normě ČSN 25 3309. Výrobce ručí za jeho funkci, kvalitu a kompletnost.

Dieses Erzeugnis wurde kontrolliert. Es entspricht den tschechoslowakischen Staatsnormen ČSN 25 3309. Der Herstellerbetrieb trägt die Verantwortung für seine Funktion, Qualität und Vollständigkeit.

This product was subjected to tests and found to be in conformity with the relevant Czechoslovak Standard Specification ČSN 25 3309. The manufacturer undertakes a guarantee for its function, quality and completeness.

Ce produit a été contrôlé et répond à la norme tchécoslovaque ČSN 25 3309. Le constructeur se porte garant de son bon fonctionnement, qualité et de ce qu'il est complet.

Este producto ha sido inspeccionado y se ajusta a las normas checoslovacas ČSN 25 3309. El fabricante garantiza su buen funcionamiento, calidad e integralidad.